



H22V



H22VL

DT-7000

H22V

Многофункциональный кассовый диспенсер



Модуль собственной разработки наличных



Выдающаяся вместимость и надежность



Продвинутое и безопасное решение



Простая установка и обслуживание

Наследуя надежную производительность и выдающуюся сервисную доступность банкоматов GPG, серия банкоматов наличных денег H22V разработана с целью оптимизации затрат для эксплуатации и повышения удовлетворенности самообслуживанием. Непрерывные инновации компании GPGBanking делают серию банкоматов H22V непревзойденными для удовлетворения разработанных и динамичных требований рынка.

H22V Series Многофункциональный кассовый диспенсер

Функции

Выдающаяся вместимость и надежность: Максимальная вместимость наличных средств увеличивается на 67%, а вместимость кассет для выдачи увеличивается на 17% по сравнению с другими основными моделями на рынке. Надежная производительность максимизирует время работы устройства.

Продвинутое и безопасное решение: Новый интегрированный считыватель карты с комплексным антискимминговыми решениями, защитой от электромагнитных помех и сигнальным устройством для увеличения безопасности карты. Совместимый с PCI EPP обеспечивает расширенную защиту учетной записи для пользователей.

Простая установка и обслуживание: Специальный композит из углеводородного и оптимизированный механизм обеспечивают более легкий вес и упрощенную установку серии H22V. Модульный дизайн и различные способы доступа значительно повышают эффективность обслуживания.

Характеристики

Блок управления

- ИС: процессоры Intel H61/H81/Q87, поддержка процессоров Core i3/i5/i7 жесткий диск объемом 1 терабайт, Максимально возможный объем памяти 32 гигабайта, оптический привод DVD-RW
- Windows® 7 /10

Блок обработки наличных

- Быстродействующий блок оптового диспенсера:
 - Скорость выдачи: 7 купюр в секунду
 - Максимум 100 купюр за транзакцию
 - До 4 кассет
 - Вместимость кассет: максимум 3,500 купюр*
- Вместимость для отклонённых купюр: максимум. 300 купюр
- Вместимость для отозванных купюр: максимум 300 купюр
- OCR для распознавания серийного номера купюр (опция.)
- RFID (опция.)

Интерфейсы для клиентов

- Дисплей:
 - 19" дюймовый дисплей для клиентов, устойчивый к вандализму
 - Фильтр конфиденциальности (опция.)
- Клавиатура:
 - 4*4 размер клавиатуры из металла с защитой PIN кодов
 - Устойчива к пыли/воде /вандализму
 - PCI стандарт
 - EMV сертифицирован стандарт
- Считыватель карт:
 - Моторизованный считыватель карт: Возврат карты

при сбое питания (опция), извлечение карты (опция.)

-DIP считыватель карт с вставкой (опция)

-Анти-скимминговый дизайн (опт.)

-Бесконтактный считыватель/смарт- карт (опция)

• Принтер квитанций:

-Графический термический принтер квитанций

-Возможность захвата и извлечения (опция.)

• Журнал принтер (опция.):

-Журнальный принтер высокой скорости с точечной матрицей.

-Термальный принтер

Безопасность

• Физическая:

-Механический кодовый замок

-Электронный замок (опция)

-Кассеты с пятном от чернил (опция.)

• PCI совместимость EPP

• EMV сертифицировано по уровню 1 и 2

• Устройство для электромагнитных помех

• Биометрическая аутентификация:

-Сканер вен пальца (опция.)

-Сканер отпечатка пальца (опция.)

-Распознавание лиц (опция.)

• Защитный экран клавиатуры PIN-кода (опция.)

• Зеркало для обеспечения видимости клиента

• DVR система видеонаблюдения (опция.)

• UPS -Источник для перебойного питания (опция.)

• Захват изображения транзакции для видеонаблюдения (опция.)

• GRGEM комплект для защиты конечной токи (опция.)

• Сонические сигнальные модули (опция.)

• UL/CEN L/CEN 1/CEN IV Сейф

Дополнительные функции

• Готовность к поддержке дополнительных транзакций (опция.)

-KYC- Знание своего клиента

-Бескарточная транзакция

-Сервис оплаты/пополнения

-Сервис купонов

-Сервис мгновенного выпуска карт

-Доступ к интернет-банку

-Удаленная помощь кассира

Обслуживание

• 10- дюймовая ЖК-панель обслуживания с сенсорным экраном

• Доступ, спереди сзади и с боку

Рабочее окружение

• Температура:

- В помещении: 32°F (0 °C) до 104°F (40°C);

- На открытом воздухе: -31°F (-35°C) до

122°F (50°C)(С дополнительным

обогревательным устройством)

• Относительная влажность: 20% до 95% без конденсации.

Элементы	H22V	H22VD	H22VL
Тип	Через стену	Сзади через стену	Вестибюль
Доступ	Задний	Задний доступ	Передний доступ
Размер	1716mm x 620mm x 1026mm	1645mm x 642mm x 1061mm	1489mm x 476mm x 855mm

*Фактическая вместимость зависит от толщины и пригодности местной валюты



Компания ТОО «Neo Service»
Фактический адрес: 050040, г. Алматы,
Ул. Пирогова д.31, офис.420.
Тел: +7 (727) 395-99-02
E-mail: neo@neoservice.kz

Официальный представитель компании
GRG Banking в Казахстане.
Астанин Александр
Моб: +7 701-537-77-20
E-mail: a.astanin@neoservice.kz