



DT-7000

Серия банкоматов N68VL

Мультифункциональный ресайклер



Собственная разработка GRG



Новый модуль обработки наличных CRM9250N



Увеличенная емкость



Гибкая конфигурация



Легкость в установке, обслуживании, эксплуатации

Новое поколение банкоматов с функцией ресайклинга- серия N68VL – сочетает в себе все самые современные технологии, применимые для банкоматов, надежность функциональность, эргономичность, а также стильный и актуальный дизайн.

Серия банкоматов H68VL Многофункциональный ресайклер

Основные особенности

Вместимость и надежность: Увеличение максимальной емкости для наличных депозитов/выдачи на 50%. Большая емкость кассеты для наличных до максимально 3 350 купюр.

Самостоятельная проверка модуля по переработке наличных средств: Новый модуль по переработке наличных поддерживает аудит купюр для получения дополнительных преимуществ в управлении наличностью и процедуре CIT, что делает его ценной моделью для оптимизации вашего бизнеса.

Гибкая настройка и разработка: Широкая масштабируемость доступна для поддержки дополнительных услуг, таких как экран большого размера, обработка чеков и монет, что обеспечивает удобное расширение функциональности и развитие.

Простая установка и обслуживание: Оптимизированный дизайн и материал делают купюроприемники серии H68V легкими и компактными, что обеспечивают удобное решение. Модульный дизайн и аккуратная проводка гарантируют быструю замену неисправных частей в течении 15 минут.

Характеристики

Блок управления

- IPC: Intel H61/H81/Q87, поддерживает процессоры Core i3/i5/i7 CPU, 1TB жесткий диск, максимум 32GB памяти, DVD-RW
- Windows® 7 /10

Модуль обработки наличных

- Скорость обработки наличных:
 - Прием/Выдача: до 10 купюр в секунду
 - До 5 настраиваемых кассет
- Емкость кассеты:
 - Кассеты для переработки: максимум 3,350 купюр для выдачи (доступная длина 360mm); Ммаксимум 2,850 купюр для переработки (доступная длина 330mm)
 - Кассеты для переработки: максимум 1,800 внутри, 2 отсека для переработки внутри, принимающие соответственно 600 (доступная длина 80mm) и 1,200 (доступная длина 158mm) купюр соответственно.
 - Емкость контейнера для изъятых купюр: 500 купюр (доступная длина 127mm)
 - Емкость захвата: 200 купюр
 - Перерабатывает до 8 номиналов (с двойными перерабатывающими кассетами)
 - Емкость пакета: максимум 300 купюр

Модуль обработки монет

- Массовый прием чеков:
 - Емкость для вклада: максимум 50 чеков
 - Емкость кассеты: максимум 1,000 чеков
 - Поддерживается отклонение чеков
 - MICR распознавание (опционально)

- Эндорсмент и штамп на чеке (опция.)
- СMC7/E13B поддержка стандарта.

Интерфейсы пользователя

- Дисплей:
 - 19"-дюймовый цветной антивандалный потребительский дисплей
 - Мультиязычный экран
 - Фильтр конфиденциальности
- Клавиатура:
 - 4*4 металлическая защищенная клавиатура для шифрования PIN-кодов
 - Устойчива к пыли /воде /вандализму
 - PCI соответствует требованию
 - EMV сертификат
- Картридер:
 - Моторизованный картридер: Возврат карты при отклонении питания (опция.), автоматическое втягивание карты, картридер с вставкой (опция.)
 - Защитный дизайн от скимминга (опция.)
 - Бесконтактный смарт-картридер/писатель (опция)
- Принтер для чеков:
 - Графический термопринтер квитанций
 - Возможность захвата и втягивания (опция.)
- Принтер журнала (опция.):
 - Журнальный принтер с высокой скоростью печати, точечной матрицей.
 - Термопринтер.

Безопасность

- Физическая:
 - Механический комбинированный замок
 - Электронный замок (опция.)
- Соответствие стандартам PCI для клавиатуры ПИН-кода EPP
- Сертификат на соответствие стандартам EMV уровней 1 и 2

- Устройство для защиты электромагнитных помех

- Защитный экран для клавиатуры ввода PIN-кода (опция.)
- Биометрическая аутентификация:
 - Сканер вен ладони (опция.)
 - Сканер вен пальца (опция.)
 - Сканер отпечатков пальцев (опция.)
 - Распознавание лица (опция.)
- Зеркало для осведомления клиента
- DVR система видеонаблюдения (опция.)
- Захват изображения транзакции для видеонаблюдения (опция.)
- UPS (opt.)
- SecOne для программной и сетевой безопасности (opt.)
- Модуль звуковой сигнализации (опция.)
- UL/CEN L/CEN IV Сейф

Монетный диспенсер

- Скорость выдачи: 8 монет в секунду
- Вместимость загрузочного бункера: 1.86 литра* 4 бункера, 700- 1,000 монет на бункер

Обслуживание

- Сервисная панель 10" LCD с сенсорным экраном на устройстве типа «через стену TTW»
- Доступ с передней, задней и боковой стороны

Рабочая среда:

- Температура:
 - В помещении: 32°F (0°C) до 104°F (40°C);
 - на улице: от -31°F (-35°C) до 122°F (50°C) (С использованием опционального обогревательного устройства).
- Относительная влажность: от 20% до 95% без конденсации.

Items		H68VL-19"	H68VL-27"	H68VL (полнофункциональный)
Тип		Фасад	Лобби	Лобби
Доступ		Фасад	Передний	Передний
Габариты (В * Ш * Г)	C UPS & DVR	1474мм x 500мм x 1100мм	1793мм x 500мм x 1075мм	1400мм x 720мм x 1074мм
	C UPS & DVR	1744мм x 500мм x 1100мм	1793мм x 500мм x 1075мм (no DVR)	1670мм x 720мм x 1074мм



Компания ТОО «Neo Service»
Фактический адрес: 050040,
Г. Алматы, ул. Пирогова, д.31, офис.420.
Тел: +7(727) 395-99-02
E-mail: neo@neoservice.kz

Официальные представители компании
GRG Banking в Казахстане.
Астанин Александр
Тел: +7 (727) 395-99-02
Моб: +7 701-537-77-20
E-mail: a.astanin@neoservice.kz